

Voce di Capitolato

Recinzione LINEAR ORIZZONTALE

I Moduli sono costituiti da:
n°1 pannello di recinzione
n°1 piantana
n°2 bulloni

- La recinzione in grigliato elettrosaldato modello LINEAR ORIZZONTALE è costituita con profili orizzontali sagomati con sezione frontale di 80 mm posti ad un interasse di 100 mm. I collegamenti sono costituiti in tondo Ø 4 mm, aventi interasse di 132 mm. Le bordature orizzontali e verticali sono realizzate in piatto da 50x3 mm. I profili verticali sono dotati di opportune forature al fine di creare un supporto per il fissaggio alle piantane. Le bordature sono saldate ai profili orizzontali mediante procedimento di elettrosaldatura con apporto di materiale.
- Le piantane sono costruite in piatto da 60 mm avente spessore 7 mm, dotate di opportune forature per il fissaggio dei pannelli.
- Per il fissaggio dei pannelli alle rispettive piantane, è prevista una bulloneria composta da dado a strappo M10 e vite testa tonda avente quadro sottotesta M10x25, tutto in acciaio inox AISI 304.

I pannelli e le piantane sono realizzati in acciaio S235JR (secondo UNI EN 10025).

Il trattamento superficiale è realizzato mediante zincatura a caldo UNI EN ISO 1461.

A richiesta il materiale può essere verniciato con polveri termoindurenti poliesteri per esterni su materiale precedentemente zincato a caldo.

Dimensioni standard (espresse in millimetri):

Larghezza pannello	Altezza pannello
1980	884
1980	1183
1980	1382
1980	1582